

## Produktbeschreibung: SchemppBox Typ 4: Archivboxen

### Ausführung

Archivboxen mit Front- oder Seitenklappe. Reine Steckkonstruktionen, keine Metallteile, Klammern o.ä.

- SB 41: Archivbox für liegende Aufbewahrung mit anhängender Frontklappe
- SB 42: Archivbox mit flachem, an die Frontklappe angehängten Einschub
- SB 43: Archivbox wie SB 41, darin separater Einschub mit vier Seitenwänden
- SB 44: Archivbox für stehende Aufbewahrung mit seitlich öffnender Frontklappe
- SB 46: Archivbox für seitlich stehende Aufbewahrung mit Klappe oben an einer Längsseite
- SB 47: Archivbox für stehende Aufbewahrung mit Klappe oben an einer Schmalseite

### Verwendung

Diese Boxen finden vorwiegend im Archiv- und Registraturbereich, aber auch in bibliothekarischen und musealen Sammlungen Verwendung, um Aktenschriftgut, Broschüren, Zeitschriften, lose Blätter u.a. Einzelobjekte liegend (SB 41 bis 43) oder stehend (SB 44 sowie SB 46 und 47) aufzubewahren. Die SB 41 kann auch sehr lang und zugleich schmal angefertigt werden und so wie ein Köcher gerollte Objekte aufnehmen.

### Maße

Die Boxen können in nahezu jedem beliebigen Format hergestellt werden. Die Innenhöhe sollte aber 50 mm nicht unterschreiten, weil sich die Box dann nicht mehr gut aufrichten lässt. Eine Obergröße für die Herstellung des Korpus aus einem Stück ergibt sich aus dem Maß des Rohbogens. Größere Boxen müssen aus mehreren Teilstücken gefertigt und verklebt werden.

Für die gängigen Archivformate gibt es Standardboxen.

### Aufrichthinweise

Die Archivboxen mit Frontklappe in den Versionen SB 41 bis 44 gehören zu den anspruchsvolleren Konstruktionen. Die Zuhilfenahme eines Falzbeins ist unbedingt anzuraten, um die insgesamt sechs Stecklaschen unbeschädigt in die entsprechenden Schlitze einführen zu können.

Die weiteren zwei Laschen an der Frontseite sind keine Staubschutzlaschen, sondern dienen der Verstärkung der Seitenwände und müssen beim Aufrichten der Seitenwände zwischen deren Lagen gelegt werden.

Die Frontklappe muss an beiden Rillungen sorgfältig umgelegt werden, damit sie an der aufgerichteten Box zuverlässig schließt. Wenn die Box erst aufgerichtet ist, lässt sich an der Frontklappe nicht mehr viel korrigieren. Die beiden Konstruktionen für stehende und querstehende Lagerung SB 46 und SB 47 lassen sich spätestens nach einigen Versuchen gut aufrichten. Beiden Boxen liegt lose ein Einlegeboden bei, der zum Schluss einzulegen ist und der Verstärkung des Bodens bzw. zum Abdecken der Konstruktionselemente dient.



SB 42 aus B-Welle 3,0 mm atlantisblau/weiß



oben: SB 41 aus B-Welle 3,0 mm grau/weiß  
unten: SB 46 aus B-Welle 3,0 mm grau/weiß





oben: SB 41 aus E-Welle 1,6 mm für lange schmale  
Objekte (Köcher)  
rechts: SB 43 aus B-Welle 3,0 mm, Korpus grau/weiß,  
Einsatz atlantisblau/weiß  
darunter: SB 47 aus E-Welle 1,6 mm grau/weiß  
unten: SB 44 aus B-Welle 3,0 mm grau/weiß

